© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Alu-Druckguss | 0118 00 | - | - | - | 4010337041252 |
|  Edelstahloptik matt | 0118 20 | - | - | - | 4010337118206 |

**Merkmale**

- Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.).
- Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP41 |
| Abmessungen | |
| - Alu-Druckguss: | B 112 x H 112 x T 61,5 mm |
| - Edelstahloptik matt: | B 112 x H 112 x T 63,9 mm |

**Hinweise**

- Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.