© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Universal-Aus-Wechselschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  mit Befestigungskrallen | 3136 00 | 1/10 | 32,19 | 01 | 4010337039044 |

**Merkmale**

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Die daraus resultierende einheitliche Wippenstellung ermöglicht ein geordnetes und hochwertiges Bild der Elektroinstallation.
- Vor allem beim Mehrfachkombinationen, etwa mit mehreren Schaltern in einem Rahmen, wird die Ästhetik erheblich gesteigert.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | <br>2,5 mm² |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi: | <br>100 W |

**Hinweise**

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

**Lieferumfang**

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.