Produktdatenblatt:

Wandleuchten-Anschlussdose

Leuchten-Anschlussdosen, Deckenauslässe



· mit integriertem Deckel
· nicht als Verbindungsdose zu verwenden

Wandleuchtenanschlußdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Wandleuchtenanschlußdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung 60x32 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 30 mm, mit Deckel, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (14 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen

Artikel-Nr.:	**1048-00**
EAN:	4013456130005
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	120

Maße / Form	
Produkt Breite:	32 mm
Produkt Länge:	60 mm
Produkt Tiefe:	30 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Anzahl Einführungen:	4
Für Rohr Ø:	20 mm

Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen	
VDE:	Ja

halogen-frei

Zertifikate

Planungsdaten