Produktdatenblatt:

Verbindungskasten mit Deckel, 107 x 107 x 57 mm, halogenfrei



Verbindungskästen

· für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
· geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
· inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff. Installationsöffnung 100 x 100 mm, Einbauöffnung 107 x 107 mm, Tiefe 57 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 16/ 20/ 25 mm (4x 16 mm, 12 x 20 mm. 4x 25 mm und 12x für Leitungen in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben

halogen-frei

Artikel-Nr.:	**1095-01**
EAN:	4013456150904
Versand:	100
Preisgruppe:	120

Planungsdaten

Maße / Form	
Produkt Breite:	107 mm
Produkt Länge:	107 mm
Produkt Tiefe:	57 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Anzahl Einführungen:	32
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm, 16 mm

Montage / Installation	
Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation