Produktdatenblatt:

Verbindungskasten mit Deckel, 238 x 208 x 68 mm, halogenfrei



Verbindungskästen

· geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
· inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
Installationsöffnung 238 x 208 mm, Einbauöffnung 250 x 220 mm, Tiefe 68 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, VDE Ausführung, mit sich selbst kombinierbar, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/ 25/ 32 mm (20 x 20 mm. 8x 25 mm, 4x 32 mm in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben

Artikel-Nr.:	**1097-92**
EAN:	4013456152601
Versand:	10
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Breite:	208 mm
Produkt Länge:	238 mm
Produkt Tiefe:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	32
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm, 32 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Zertifikate

Planungsdaten

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation