
Produktdatenblatt:

UP¹ Fix stufenloser Putzausgleich-Rahmen



UP¹ Fix stufenloser Putzausgleich-Rahmen

· Zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen
· Zur Einhaltung der IP-Schutzart
· Mit 2 Befestigungsschrauben 40 mm
· Kompatibilität bei Installation von großen Einbaugeräten prüfen

Putzausgleich-Rahmen stufenlos für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Putzausgleich-Rahmen für Unterputz-Gerätedosen UP1 Fix und UP1 ECON® Fix nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Tiefe 10-35 mm, stufenlos, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit 4 x 3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben

Artikel-Nr.:	**1155-65**
EAN:	4013456587380
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

halogen-frei

Montageanleitungen

Technische Informationen

Planungsdaten

Mit dem neu entwickelten Putzausgleich-Rahmen lassen sich auch Geräte in zu tief montierten Dosen wandbündig und normgerecht installieren. Ideal auch für Renovierungen. Der Putzausgleich-Rahmen ist stufenlos einstellbar und somit lassen sich z.B. nachträglich angebrachte Wandputze oder Fliesenspiegel fachgerecht überbrücken. Aufgrund des stufenlosen Eintauchens in die Dose, ist bei Geräten, die den maximalen Einbauraum in Anspruch nehmen, wie bspw. SCHUKO-Steckdosen mit USB-Ladefunktion, Dimmern, etc., die Kompatibilität vor der Montage zu prüfen. Alternativ können die Putzausgleichsringe 1155-61 oder 1155-62 verwendet werden.

· Zum Ausgleich zu tief positionierter Dosen
· Stufenlos einstellbar von 10 – 35 mm
· Einbaugeräte direkt mit dem Ausgleich-Rahmen montierbar oder nachträglich
· Inklusive Schrauben 40 mm, Pozidriv-Antrieb
· Für UP¹ Fix und UP¹ ECON® Fix Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen