Produktdatenblatt:

Mini-Geräteträger mit 4 Schwenkschneiden und 2 Klemmrippen

Mini-Geräteträger



· nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS
· bestehend aus Ankerhülse und Befestigungskern
· für Dämmstärken ab 80 mm
· Anschraubfläche mit 10 mm Toleranzausgleich
· 4 Schwenkschneiden
· 2 Klemmrippen
· umlaufende Dichtlippe
· Gewichtsbelastung bis 30 N (3 kg)
· Gerätebefestigung mit selbstformenden Schrauben Ø 3,2 - 4 mm

Mini-Geräteträger
aus Kunststoff
Durchmesser Durchmesser 20 mm, Tiefe 60 mm
für die nachträgliche Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern usw. an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
ab 80 mm Isolierstärke
Befestigungsfläche Durchmesser 10 mm, Toleranzausgleich +/- 5 mm, mit 4 Schwenkschneiden
mit Klemmrippen und Dichtlippe
Gewichtsbelastung 30 N (3 kg)

halogen-frei

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1159-50**
EAN:	4013456536197
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	180

Maße / Form

Produkt Länge:	60 mm
Einbauöffnung Länge:	Ø20 mm
Einbauöffnung Breite:	Ø20 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	Ø20 mm

Montage / Installation

Montageart:	WDVS/Außendämmung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Material / Farbe

Werkstoff:	PE-HD

Mini-Geräteträger für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Anbaugeräte an gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücken können Leuchten, Bewegungsmelder, Außenfühler und vieles mehr schnell und einfach befestigt werden.

· Für die nachträgliche Installation an gedämmten Fassaden
· Exaktes, bündiges Ausrichten von Anbaugeräten
· Garantiert wärmebrückenfreie Installation

Produktdatenblatt:

· 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung
· Kein Eindringen von Feuchtigkeit