Produktdatenblatt:

# Verbindungsdose für Nagelbefestigung, Tiefe 36 mm



## Verbindungsdosen

· mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel
· Nagel Ø max. 3 mm
· Putzstärke min. 6 mm
· ohne Deckel und Deckelschrauben
· Maße nach DIN 49073
· für Rohre 20 mm

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 36 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit Nagellaschen,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (8 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen

| **Artikel-Nr.:** | **1172-62** |
|---|---|
| EAN: | 4013456132108 |
| Versand: | 100 |
| Preisgruppe: | 120 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Produkt Tiefe: | 36 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Einführungen: | 8 |
| Für Rohr Ø: | 20 mm |

**Montage / Installation**

| | |
|---|---|
| Montageart: | UP (Massivbauweise) |

**Sicherheit / Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Halogenfrei: | Ja |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| VDE: | Ja |

Zertifikate

Planungsdaten