Produktdatenblatt:

Verbindungsdose für KLEMMFIX®-Montage, mit Deckel und 2 Deckelschrauben



Verbindungsdosen

· KLEMMFIX®-Montage möglich
· nach DIN EN 60670 dürfen bei Verbindungsdosen Deckel nur mit Werkzeug lösbar sein
· Maße nach DIN 49073
· für Rohre 20 mm

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 36 mm, mit Deckel, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (8 x 20 mm in der Seitenwand), mit 2 Schraubdomen

Artikel-Nr.:	**1172-92**
EAN:	4013456132504
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	36 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Zertifikate

Planungsdaten