Produktdatenblatt:

Wand- und Deckenkrümmer 30°, Ø 20 mm



End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30°

· zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass
· zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
· für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, Wand- und Deckenkrümmer 30°, für 20 mm Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 70 x 30 x 77 mm
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Wand-Deckenkrümmer zum Verbinden von Installationsrohren 20 mm oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, mit Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung
Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 23 mm, Länge 70 mm, Breite 30 mm, Tiefe 77 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstall

Technische Informationen

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1202-04**
EAN:	4013456350007
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Breite:	30 mm
Produkt Länge:	70 mm
Produkt Tiefe:	77 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyethylen

End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. Die besonders kleine Bauform der End- und Übergangstüllen ermöglicht das Auslassen von Leerrohren auch zwischen eng gelegten Bewehrungseisen ohne diese aufwändig zu bearbeiten. Der optimale Radius der Wand- und Deckenkrümmer sowie die passgenauen Rohraufnahmen vermeiden Stoßkanten an Übergängen und garantieren somit das flexible Einziehen von Leitungen aus beiden Richtungen.

Produktdatenblatt:

· Kleine Bauform für einfache Installationen zwischen eng gelegten Bewehrungseisen
· Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
· Installation zur Gegenschalung mit Stützelement und Gegenlager
· 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
· Einfaches Entfernen der Putzhaut
· Geringe Sichtfläche, sauberes Wand- bzw. Deckenbild