Produktdatenblatt:

Wand- und Deckenkrümmer 30°, Ø 25 mm



End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30°

· zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass
· zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
· für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, Wand- und Deckenkrümmer 30°, für 25 mm Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 72 x 35 x 78 mm
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Wand-Deckenkrümmer zum Verbinden von Installationsrohren 25 mm oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, mit Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung
Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 28 mm, Länge 72 mm, Breite 35 mm, Tiefe 78 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

Technische Informationen

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1202-34**
EAN:	4013456355569
Verpackung innen / Versand:	25 / 100
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Breite:	35 mm
Produkt Länge:	72 mm
Produkt Tiefe:	78 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyethylen

End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. Die besonders kleine Bauform der End- und Übergangstüllen ermöglicht das Auslassen von Leerrohren auch zwischen eng gelegten Bewehrungseisen ohne diese aufwändig zu bearbeiten. Der optimale Radius der Wand- und Deckenkrümmer sowie die passgenauen Rohraufnahmen vermeiden Stoßkanten an Übergängen und garantieren somit das flexible Einziehen von Leitungen aus beiden Richtungen.

Produktdatenblatt:

· Kleine Bauform für einfache Installationen zwischen eng gelegten Bewehrungseisen
· Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
· Installation zur Gegenschalung mit Stützelement und Gegenlager
· 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
· Einfaches Entfernen der Putzhaut
· Geringe Sichtfläche, sauberes Wand- bzw. Deckenbild