Produktdatenblatt:

End- und Übergangstülle Ø 20 mm



End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30°

· zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass
· zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
· für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, End- und Übergangstülle, für 20 mm Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, Ø 30 x 32 mm
End- und Übergangstülle für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
End- und Übergangstülle zum Verbinden von Installationsrohren 20 mm oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 23 mm, Durchmesser Ø 30 mm, Tiefe 32 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

Artikel-Nr.:	**1204-24**
EAN:	4013456352704
Verpackung innen / Versand:	50 / 500
Preisgruppe:	130

Technische Informationen

Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Ø:	30 mm
Produkt Tiefe:	32 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyethylen

End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. Die besonders kleine Bauform der End- und Übergangstüllen ermöglicht das Auslassen von Leerrohren auch zwischen eng gelegten Bewehrungseisen ohne diese aufwändig zu bearbeiten. Der optimale Radius der Wand- und Deckenkrümmer sowie die passgenauen Rohraufnahmen vermeiden Stoßkanten an Übergängen und garantieren somit das flexible Einziehen von Leitungen aus beiden Richtungen.

· Kleine Bauform für einfache Installationen zwischen eng gelegten Bewehrungseisen
· Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
· Installation zur Gegenschalung mit Stützelement und Gegenlager
· 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
· Einfaches Entfernen der Putzhaut
· Geringe Sichtfläche, sauberes Wand- bzw. Deckenbild