Produktdatenblatt:

# Prefix® Betonbaudose Ø 60 mm

## Prefix® Betonbaudosen zur Befestigung an der Bewehrung



· Geräte-Verbindungsdose zur Befestigung an der Bewehrung
· Verwendbar für Betondeckungen von 20 - 60 mm
· Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik
· 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm
· mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
· Art.-Nr. 1211-01 ersetzt Art.-Nr. 1211-61

Betonbau, Geräte-Verbindungsdose, Prefix® 60, Einbauöffnung Ø 60 mm, Tiefe 91 mm, 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil
Gerätedose für Betonbauinstallation, Ortbeton, mit Prefix®-Montagetechnik zur Vorfixierung und Befestigung an der Bewehrung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff
Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 290 mm, Breite 78 mm, Tiefe 91 mm, integrierte Rohrrückhaltung, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, mit ausbrechbaren Trennstegen für die Installation vorverdrahteter Gerätekombinationen, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben
Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 25/32 mm), (4 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (6 Markierungen am Dosenkörper und 2 Markierungen im Rückteil bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

**Montageanleitungen**

**Zertifikate**

**Planungsdaten**

| **Artikel-Nr.:** | **1211-01** |
|---|---|
| EAN: | 4013456550957 |
| Verpackung innen / Versand: | 25 / 50 |
| Preisgruppe: | 130 |

| **Maße / Form** | |
|---|---|
| Produkt Breite: | 78 mm |
| Produkt Länge: | 290 mm |
| Produkt Tiefe: | 91 mm |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 60 mm |

| **Anschlüsse / Einführungen** | |
|---|---|
| Anzahl Einführungen: | 8 |
| Für Rohr Ø: | 20 mm, 25 mm, 32 mm |

| **Montage / Installation** | |
|---|---|
| Montageart: | BB (Massivbauweise) |

| **Sicherheit / Eigenschaften** | |
|---|---|
| Spezielle Anwendung: | Ortbeton |

# Produktdatenblatt:

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| VDE: | Ja |

Die neuen Prefix® Betonbaudosen verfügen, neben den bewährten Produkteigenschaften wie den seitlichen Montageklemmen zur Befestigung an der Bewehrung, den Montageklammern zur Vorfixierung der Artikel und dem ausgeprägtem Wellenprofil für einen exakten und sicheren Sitz, nun auch über innovative Rohreinführungen, Einführungsmöglichkeiten im Dosenrückteil sowie über nachträglich ausbrechbare Trennstege zur Geräteverbindung bei Kombinationen.

· Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung, ohne Stützelement und Gegenlager
· Abstandshalter zur Randschalung gewährleisten ein vollständiges Umfließen des Beton und ermöglichen Sichtbetoninstallationen in Durchgangs- und Randbereichen
· Verwendbar für Betonüberdeckungen von 20 - 60 mm
· Innovative Rohreinführungen Ø 25/32 mm und Ø 20/25 mm, zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
· Einführungsmöglichkeiten bis Ø 25 mm im rückseitigen Dosenboden
· Einfacher Zusammenbau per Handkraft
· Stabile Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche
· Großer Einbau- und Installationsfreiraum
· Komfortable Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg