Produktdatenblatt:

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 47 mm



Hohlwand-Installationsdosen

· für 2 Geräte-Einsätze oder 1 Blockeinsatz
· als Verbindungsdose einsetzbar mit Deckel (Art.-Nr. 9062-90)
· zur Stromkreistrennung Trennwand Art.-Nr. 9062-22 einsetzen
· Mit Halterand

Geräte-Verbindungsdose, als Doppeldose für 2 Geräteeinsätze, für Hohlwandinstallation. Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff,
Installationsöffnung 2 x Ø 60 mm, Einbauöffnung 2 x Ø 68 mm, Tiefe 47 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (6 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 2 x Datenleitungen), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9062-02**
EAN:	4013456210905
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	47 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	2x68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

Zertifikate

Planungsdaten