Produktdatenblatt:

Deckenleuchten-Anschlussdose, Tiefe 47 mm



Leuchten-Anschlussdosen, Verbindungsdose

· mit Metallgewinde M5 für Leuchtenhaken Länge min. 55 mm
· max. Belastung 20 N (2 kg)
· auch als Deckenleuchten-Verbindungsdose zu verwenden
· Mit Halterand
· Achtung! Leuchtenhakengewinde immer bis zum Anschlag eindrehen!

Deckenleuchten-Anschlussdose. für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Deckenleuchten-Anschlussdose, nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 47 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9063-50**
EAN:	4013456241305
Versand:	10
Preisgruppe:	120

Maße / Form	
Produkt Tiefe:	47 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation	
Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zertifikate

Planungsdaten