Produktdatenblatt:

Gerätedose CEE mit Dichtring, Tiefe 50 mm



Hohlwand-Installationsdosen

· Mit Halterand
· für Geräteeinsätze 16 A

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 48, für Plattenstärke 12,5-40 mm, mit Dichtring Schutzart IP 34 nach DIN EN 60529, mit 2 Schraubdomen und 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 20 mm,
Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5mm² bzw. 5 x 1,5mm², 1 x 5 x 2,5mm² bzw. 7 x 1,5mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation, für CEE-Steckvorrichtungen 16 A

Artikel-Nr.:	**9075-01**
EAN:	4013456213104
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	50 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	74 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	12.5 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten