Produktdatenblatt:

Wandleuchten-Anschlussdose mit Deckel, Tiefe 40 mm



Leuchten-Anschlussdosen, Verbindungsdose

· mit innenliegendem Deckel
· nicht als Verbindungsdose zu verwenden
· Mit Halterand

Wandleuchten-Anschlussdose, für Hohlwandinstallation,
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Wandleuchten-Anschlussdose nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
Einbauöffnung Ø 2x35 mm, Tiefe 40 mm, für Plattenstärke 7-30 mm, mit innenliegendem Deckel,
Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (1 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9148-00**
EAN:	4013456241503
Verpackung innen / Versand:	25 / 100
Preisgruppe:	120

Maße / Form	
Produkt Tiefe:	40 mm
Einbauöffnung Ø:	2x35 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	2x35 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation	
Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	30 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen	
VDE:	Ja

Zertifikate

Planungsdaten