Produktdatenblatt:

Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm



Verbindungskästen und -dosen

· zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm²
· mit beigefügter Bohrschablone
· inklusive Deckel
· für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen

Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
Installationsöffnung 150 x 150 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 68 mm, Tiefe 72 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,
Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 4 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5mm², 4 x 5 x 2,5mm² bzw. 7 x 1,5mm²), für max. 2 Stromkreise, für Klemmen bis 16 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9196-91**
EAN:	4013456231009
Versand:	10
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Breite:	165 mm
Produkt Länge:	165 mm
Produkt Tiefe:	72 mm
Einbauöffnung Ø:	4x68 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	4x68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Material / Farbe

Werkstoff:	Polypropylen

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Zertifikate

Planungsdaten

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
· Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung
· Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone

Produktdatenblatt:

· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation