Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64, luftdicht, Tiefe 62 mm



Luftdichte Hohlwand-Installation

· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
· vollisolierte, luftdichte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
· werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
· integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Rohre

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1,5 mm², 3 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 1 x 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

luft-dicht

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**9264-22**
EAN:	4013456548299
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	110

Maße / Form

Produkt Tiefe:	62 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	9
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
Umweltdeklaration:	SHI-Produktpass 15286-10-1001

Luftdichte O-range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach GEG. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.

Produktdatenblatt:

· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
· Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
· Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen