Produktdatenblatt:

# Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, luftdicht, Tiefe 62 mm



## Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®

· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
· vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen von Rohr-Geräte-Verbindungsdosen mit Verbindungsstutzen
· werkzeuglose Rohreinführungen

Rohr-Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Rohr-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5,
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Werkzeuglose Einführung für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm),
Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

luft-dicht

Zertifikate

Planungsdaten

| **Artikel-Nr.:** | **9266-22** |
|---|---|
| EAN: | 4013456548725 |
| Verpackung innen / Versand: | 25 / 250 |
| Preisgruppe: | 121 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Produkt Tiefe: | 62 mm |
| Bohrer-/Fräsloch-Ø: | 68 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Einführungen: | 4 |
| Für Rohr Ø: | 20 mm, 25 mm |

**Montage / Installation**

| | |
|---|---|
| Plattenstärke min.: | 7 mm |
| Plattenstärke max.: | 40 mm |
| Montageart: | HW (Trockenbau/Leichtbauweise) |

**Sicherheit / Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Luftdichtheit: | Ja |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| VDE: | Ja |

Luftdichte Rohr-Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik speziell für die Installation mit Elektroinstallationsrohr. Die Dose ist VDE-zertifiziert und eignet sich für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß GEG. 4 Einführungen sind optimal für eine durchgängige Rohrinstallation, z. B. im Fertighausbau oder bei Datennetzwerken. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung per Öffnungslasche. Die Dichtungsmembran garantiert eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohrs.

# Produktdatenblatt:

· Einbau in Fräsloch Ø 68 mm
· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
· Werkzeuglose Rohreinführung
· Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen