Produktdatenblatt:

Electronic-Dose O-range ECON® Flex, luftdicht, Tiefe 75 mm



Electronic-Dose O-range ECON® Flex

· für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
· flexibler Tunnel
· Kombinierbar mit Geräte-Verbindungsdosen ECON®

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 75 mm, für Plattenstärke 7-30 mm, mit seitlichem Raum für elektronische Komponenten oder Klemmen, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

luft-dicht

Artikel-Nr.:	**9268-94**
EAN:	4013456545915
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Breite:	71 mm
Produkt Länge:	122 mm
Produkt Tiefe:	75 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	30 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
Umweltdeklaration:	SHI-Produktpass 15286-10-1001

Produktdatenblatt:

Luftdichte Electronic-Dose O-range ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der GEG. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen.

· Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
· Integrierte Leitungsrückhaltung
· Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen