Produktdatenblatt:

ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten



Einbaugehäuse ThermoX®

· für Halogenleuchten und LED-Leuchten
· max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten und LED-Leuchten 70 mm
· Wärmeformbeständigkeit bis 220 °C
· Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor / 20 W Cool-Beam
· Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10)
· Lampenleistung LED max. 6,6 W
· Frontteil 2-seitig verwendbar

Einbaugehäuse, für Hohldeckeninstallation.
Einbaugehäuse, Ausführung als Einbaugehäuse für den front- und rückseitigen Einbau in gedämmten Hohldecken, aus Kunststoff, für den Einbau von NV/HV-Halogenleuchten. Frontseitige Einbauöffnung Ø 86 mm, rückseitige Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 90 mm, Einbaudurchmesser Leuchte Ø 82 mm, Leuchteneinbauhöhe max. 65 mm (NV) / max. 70 mm (HV), für Plattenstärke 7-40 mm.
Lampenleistung max. 35 W mit AL-Reflektor
(nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam)

Montageanleitungen

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**9300-03**
EAN:	4013456142619
Versand:	10
Preisgruppe:	160

Maße / Form

Produkt Tiefe:	90 mm
Einbauöffnung Ø:	86 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	Hohldecke, HW (Trockenbau/ Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	ohne

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyamid

ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene.

· Einbaugehäuse für Halogenleuchten und schwenkbaren LED-Einbauleuchten
· Brandvorbeugend und Erhalt der luftdichten Ebene
· Für gedämmte Hohldecken
· Zwei verschiedene Frontteil-Arten

Produktdatenblatt:

· Integrierte Verschlussklappe für das Durchführen von Betriebsgeräten
· Deckenauslässe (DA) bis Ø 86 mm
· Einbau von oben und unten möglich