Produktdatenblatt:

ThermoX® Dekorblenden

Einbaugehäuse ThermoX®



· Metall mit galvanischer oder Pulver-Beschichtung
· nur für den Innenbereich
· Mindestdurchmesser der Leuchtenblende 79 mm bei Deckenauslass Ø 68 und 75 mm
· Mindestdurchmesser der Leuchtenblende 86 mm bei Deckenauslass Ø 82 mm

Dekorblende für ThermoX DA 68/75 mm, verchromt

Artikel-Nr.:	**9301-02**
EAN:	4013456212411
Verpackung innen / Versand:	1 / 10
Preisgruppe:	160

Montageanleitungen

Maße / Form

Produkt Ø:	125 mm

Montage / Installation

Montageart:	Hohldecke, HW (Trockenbau/ Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	ohne

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyamid

ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene.

· Einbaugehäuse für Halogenleuchten und schwenkbaren LED-Einbauleuchten
· Brandvorbeugend und Erhalt der luftdichten Ebene
· Für gedämmte Hohldecken
· Zwei verschiedene Frontteil-Arten
· Integrierte Verschlussklappe für das Durchführen von Betriebsgeräten
· Deckenauslässe (DA) bis Ø 86 mm
· Einbau von oben und unten möglich