Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose HWD 68+



Brandschutzdosen HWD 68+

· Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
· auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
· ab Wandstärken 125 mm
· kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90 in Trockenbauweise, F30-B-F60-B in Holzrahmen-/Holztafelbauweise, F30-B-F90-B in Brettsperrholz, Verwendbarkeitsnachweis: DIBT-Zulassung Z-19.21-2693, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß von 69dB, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 6 NYM-Leitungen, je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² oder 2 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm² und 2 Rohreinführungen 16 mm-25 mm, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9464-03**
EAN:	4013456578623
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Tiefe:	60 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	13 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	69 dB
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz
Schallschutz:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	EI 30, EI 90, F 30, F 90, EI 60, F 60, F 30-B, F 60-B, F 90-B

Montageanleitungen

Zertifikate

Technische Informationen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassung DIBT:	Z-19.21-2693
Zulassung ETA:	ETA-24/1081
VDE:	Ja

Die neue Generation der KAISER Brandschutzdosen vereinen alle Eigenschaften der HWD 68 und HWD 90. Darüber hinaus decken sie mit den Rohreinführungen sämtliche in der Praxis vorkommenden Anwendungsmöglichkeiten ab. Durch die bewährte AFS-Technik garantieren die HWD 68+ ebenfalls eine Feuerwiderstandsklasse von F30-F90 bzw. EI30-EI90. Auch im Bereich des Holzrahmen- und Holztafelbaus sowie in der Brettsperrholzbauweise erfüllen die HWD 68+ die Feuerwiderstandsklasse F30-B - F90-B. Mit der HWD 68+ ist eine nahezu uneingeschränkte und universelle Elektro-Installation in Brandschutzwänden möglich.

· Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
· Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
· Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
· Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
· Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar