Steckdosengehäuse

# GTV 470



## GTV 470

**Steckdosengehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01047001
Maße: 320 x 220 x 179 mm

Steckdosengehäuse  mit Normschiene, Steckdosen vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP44 IK08 230V AC


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Einbaugeräte

| | |
|---|---|
| SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V: | 8 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 230 V |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP44 |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 320 mm |
| Länge: | 220 mm |
| Höhe: | 179 mm |
| Gewicht: | 2.127 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Anreihbar: | ja |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902054961 |
| ETIM Klasse: | EC000379 |
| Zolltarifnummer: | 85369095 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

07251101 - GFS 11-m - Flanschset