Hauptleitungsabzweigklemme

HA 25-16



HA 25-16

Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69113201
Maße: 22 x 40,7 x 40 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen
25 mm², 1-polig

1-polig - fingersicher

Erzeugt am 14.11.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	1000 V
Polzahl:	1
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	4
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	25 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max):	25 mm²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	16 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max):	16 mm²

Maße und Gewicht

Breite:	22 mm
Länge:	40.7 mm
Höhe:	40 mm
Gewicht:	0.0636 kg

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm

Vertriebsdaten

EAN:	4013902903825
ETIM Klasse:	EC000275
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	10